

Serie | 6
**DWB98JQ50
Wandhaube 90 cm**
A⁺

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- **EcoSilence Drive:** Unser hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung
- **PerfectAir Luftgütesensor:** Automatische Steuerung der Leistungsstufe für beste Abzugsleistung bei niedrigstem Geräusch.
- **DirectSelect Bedienung:** Direkte Auswahl der gewünschten Leistungsstufe und des Lichts
- **Extra leise:** beste Abzugsleistung bei sehr geringem Geräusch.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin :	46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	19.663
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	430
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	385
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	311
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	843
Anzahl der Lampen (Stck) :	3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	55
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242005099351
Anschlusswert (W) :	165
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

Sonderzubehör

DHZ1223 : Kaminverlängerung 1000 mm
 DHZ1233 : Kaminverlängerung 1500 mm
 DHZ5345 : Starterset für Umluftbetrieb
 DSZ6240 : CleanAir - Modul
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



Serie | 6 Dunstabzüge

DWB98JQ50

Wandhaube 90 cm

Die Wandesse: wird an der Wand montiert und schenkt Ihnen Freiheit in der Küchenplanung.

- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 628-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Anschlusswert: 165 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Mit Rückstauklappe

**Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014*

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 430 m³/h, Intensivstufe 843 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Bedienung

- Elektronische Steuerung
- Elektronische Steuerung über Touch Control mit lightline
- Touch Control (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit lightline

Komfort

- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- PerfectAir Luftgütesensor
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten

Design

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- SoftLight
- Dimm-Funktion
- Beleuchtungsstärke: 373 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschineneeignet

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB*

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen

Serie | 6 Dunstabzüge

DWB98JQ50

Wandhaube 90 cm

