

iQ500 LC98BIP50 Edelstahl Wand-Haube 90 cm



A+



Die leistungsstarke Wandesse überzeugt mit hoher Absaugleistung und herausragendem Design.

- ✓ LED-Beleuchtung: Klare Sicht und angenehme Atmosphäre beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Dank touchControl-Bedienung wird die Leistungsstufe und das Licht durch direktes Antippen gesteuert.

Ausstattung

Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl
 Bauart : Kaminesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Netzkabel (cm) : 130
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 46
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 20.063
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 430
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 385
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 311
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 843
 Anzahl der Lampen (Stck) : 3
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 55
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003832042
 Anschlusswert (W) : 165
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50; 60
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Sonderzubehör

LZ57300	cleanAir Umluftkamin
LZ53450	Starterset für Umluftbetrieb
LZ50960	Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm
LZ12365	Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12265	Kaminverlängerung 1000 mm
LZ10FXJ05	Integriertes CleanAir-Modul regenerativ
LZ10FXI05	Integriertes CleanAir - Modul
LZ00XPP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242003 832042

iQ500

LC98BIP50 Edelstahl

Wand-Haube 90 cm

Ausstattung

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Starterset oder Clean Air-Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt
- Abluftleistung nach DIN/EN 61591 max. Normalbetrieb 430 m³/h Intensivstufe 843 m³/h
- Energiesparender Betrieb durch effiziente BLDC-Technologie

Komfort

- Automatischer Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Sättigungsanzeige für Metall- und Aktivkohlefilter
- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet

Bedienung

- Elektronische Steuerung über touchControl mit 7-Segment-Anzeige
- touchControl für 3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen
- Boost-Funktion
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

Design

- Box-Design
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet
- Dimm-Funktion
- softLight
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 373 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energie-Effizienzklasse: A+*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 29.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/55 dB*

Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Gerätemasse Abluft (HxBxT): 628-954 x 898 x 500 mm
- Gerätemasse Umluft mit CleanAir Modul (HxBxT):
 - 689 x 898 x 500 mm - Montage auf Aussenkanal
 - 809-1139 x 898 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemasse Umluft (HxBxT): 628-1064 x 898 x 500 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (120 mm beiliegend)
- Anschlusswert: 165 W

*Gemäss EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500
LC98BIP50 Edelstahl
Wand-Haube 90 cm

Maßzeichnungen

